

# BENKISER



Intelligente Lösungen für innovative Sanitärräume

## DIE BENKISER KOLLEKTION

Intelligent Solutions for Innovative Sanitary Rooms

## THE BENKISER COLLECTION

# WC-Druckspüler

## WC Flush Valves

### SENSOR WC

Elektronik WC-Druckspüler mit Tragegestell  
Electronic WC Flush Valve with Mounting Frame



#### MERKMALE

- Einfache Installation (Aufputz)
- Aktiviert durch IR-Sensor (manuelle Betätigung möglich)
- Automatische Hauptspülung / Regulierung des Spülstroms
- (Sensor-) Einstellungen mittels optionaler Fernbedienung anpassbar (S. 117-118)
- Inkl. Tragegestell mit Befestigungen

#### TECHNIK

- Fließdruck: 1,0 - 8,0 bar (14,5 - 116 PSI)
  - Druckminderer bei > 8 bar einsetzen
- Spülmenge: 6 l pro Spülung
- Sensorbereich: 700mm (+/- 50 mm)
- Tragegestell Höhe: 1140 - 1340 mm
- Hygienespülung 24h nach der letzten Nutzung, einstellbar
- Lieferumfang: Druckspüler (inkl. Tragegestell aus verzinktem Stahl, Anschluss-/ Befestigungsmaterial), Edelstahl-Abdeckplatte, Stromversorgung

#### FEATURES

- Easy installation (concealed)
- Activated by infrared sensor (manual flush possible)
- Automatic main flush operation / flow regulator
- (Sensor) settings adjustable by optional remote control (p. 117-118)
- Incl. mounting frame with accessories

#### TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 1,0 - 8,0 bar (14,5 - 116 PSI)
  - Use pressure reducing valve if > 8 bar
- Flush rate: 6 l per flush (1,58 GPF)
- Sensor range: 700 mm (+/- 50 mm) / 27,56" (+/- 1,97")
- Frame height: 1140 - 1340 mm
- Hygiene flush 24h after last use, adjustable
- Scope of delivery: flush valve (incl. galvanized steel frame, connection / mounting kits), stainless steel cover plate, power supply

Art.Nr.	Stromversorgung   Power Supply	Abbildung   Drawing
899 50 23	9V Stecker-Netzteil (100 - 240 V 50 - 60 HZ) 9V power adapter (100 - 240 V 50 - 60 HZ)	
899 50 00	6 x 1,5V AA Batterien 6 x 1,5V AA batteries	

#### WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Fernbedienung für Elektronik Remote Control with 13 Keys 100 25 97	Sensor Elektronik Sensor Kit 089 00 25	Magnetventil Solenoid Kit 089 00 26	Kolben mont. Piston Kit 089 00 27

## TWINMAT ELEKTRONIK WC

Berührungsloses elektronisches WC-Spülventil  
Touch Free Electronic WC Flush Valve



### MERKMALE

- Einfache Installation (Aufputz)
- Aktiviert durch IR-Sensor (manuelle Betätigung möglich)
- Automatische Hauptspülung / Regulierung des Spülstroms
- Hochdruck-Rohrbelüfter
- Seitlicher Anschluss (verstellbar)
- (Sensor-) Einstellungen mittels optionaler Fernbedienung anpassbar (S. 117-118)
- Messingkörper, verchromt

### TECHNIK

- Fließdruck: 1,0 - 8,0 bar (14,5 - 116 PSI)
  - Druckminderer bei > 8 bar einsetzen
- Spülmenge: 6 l pro Spülung
- Sensorbereich: 700 mm (voreingestellt)
- Hygienespülung 24h nach der letzten Nutzung, einstellbar
- Lieferumfang: Ventil (inkl. Anschluss-/ Befestigungsmaterial, Absperrventil, Filter), Stromversorgung

### FEATURES

- Easy installation (exposed)
- Activated by infrared sensor (manual flush possible)
- Automatic main flush operation / flow regulator
- High pressure vacuum breaker
- Adjustable side inlet
- (Sensor) settings adjustable by optional remote control (p. 117-118)
- Solid brass body, chrome finish

### TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 1,0 - 8,0 bar (14,5 - 116 PSI)
  - Use pressure reducing valve if > 8 bar
- Flush rate: 6 l per flush (1,58 GPF)
- Sensor range: 700 mm (pre-set)
- Hygiene flush 24h after last use, adjustable
- Scope of delivery: valve (incl. connection / mounting kits, shut-off valve, filters), power supply

Art.Nr.	Stromversorgung   Power Supply	Abbildung   Drawing
899 33 00	9V Batterie 9V battery	

### WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Fernbedienung für Elektronik Remote Control with 13 Keys 100 25 97	Sensor Elektronik Sensor Kit 089 00 21	Magnetventil Solenoid Kit 016 01 67	Kolben mont. Piston Kit 089 00 23



## VELA

WC-Druckpüler  
WC Flush Valve



### MERKMALE

- Einfache Installation
- Eco: aktiv Wasser sparen
  - 2 Spülmengen mit einem Druckknopf
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Geeignet für alle handelsüblichen Flach-/Tiefspülbecken
- Alle Verschleißteile austauschbar (ohne Ausbau des Spülers)
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung

### TECHNIK

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Spülmenge: 6 l pro Spülung (DIN EN 12541)
  - Option: 3/6 l, 9 l
- Automatische Regulierung des Spülstroms
- Service-Absperrung mit Sechskant-Schlüssel
- Gewicht: 1570 g
- Lieferumfang: Druckpüler, Rohrstutzen, Rosette, Reinigungsnadel

### FEATURES

- Easy installation
- Eco: actively saving water
  - 2 flush volumes by one push button
- Push actuation not affected by water pressure
- Suitable for all standard WC bowls
- All components replaceable (without disassembly)
- Vandal proof full metal body

### TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 1,2 - 5,0 bar
- Flush rate: 6 l per flush (DIN EN 12541)
  - Option: 3/6 l, 9 l
- Automatic flow regulator
- Maintenance shut-off with hexagonal key
- Weight: 1570 g
- Scope of delivery: flush valve, connection pipe, brass rosette, cleaning needle

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
877 60 01	VELA WC-Druckpüler 3/4" (DN20) mit Vorabsperrung und Zweimengenspülung (3 / 6 l) VELA WC Flush Valve 3/4" (DN20) with stop valve and dual flush (3 / 6 l)	
877 50 01	wie oben, aber ohne Vorabsperrung as above, but without stop valve	
877 40 01	VELA WC-Druckpüler 3/4" (DN20) mit Vorabsperrung VELA WC Flush Valve 3/4" (DN20) with stop valve	
877 30 01	wie oben, aber ohne Vorabsperrung as above, but without stop valve	

### WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Druckknopf-garnitur 1-stufig kpl. Push Button Set 1-step cpl. 085 30 00	Spülrohr 3/4" ø 28 x 700 mm Flush Pipe 710 28 70	Druckknopf-garnitur ECO kpl. Push Button Set ECO cpl. 085 22 00	Ablaufgarnitur komplett Outlet Set cpl. 085 31 00	Sitz kpl. Seat cpl. 083 63 00	Kolben kpl. Piston cpl. 083 52 06	Kolbenfeder Piston spring 800 70 57	



WC-DRUCKPÜLER  
WC FLUSH VALVE



### MERKMALE

- Einfache Installation
- 2-Stufen Druckknopf-betätigung
  - Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Leder-Kolbenmanschette
- Geeignet für alle handelsüblichen Flach-/Tiefspülbecken
- Alle Verschleißteile austauschbar (ohne Ausbau des Spülers)
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung

### TECHNIK

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Spülmenge: 3 l mittlerer Knopf / 6 l äußerer Knopf (DIN EN 12541)
- automatische Regulierung des Spülstroms
- Gewicht: 1100 g
- Lieferumfang: Druckpüler, Rohrstutzen, Reinigungsnadel

### FEATURES

- Easy installation
- 2-steps push button
  - Push actuation not affected by water pressure
- Leather washer for piston
- Suitable for all standard WC bowls
- All components replaceable (without disassembly)
- Vandal proof full metal body

### TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 1,2 - 5,0 bar
- Flush rate: 3 l inner button / 6 l outer button (DIN EN 12541)
- Automatic flow regulator
- Weight: 1100 g
- Scope of delivery: flush valve, connection pipe, cleaning needle

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
893 30 01	TANDOMAT WC-Druckpüler 3/4" (DN20) TANDOMAT WC Flush Valve 3/4" (DN20)	

### WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Spülrohr 3/4" ø 28 x 700 mm Flush Pipe 710 28 70	Euro WC-Verbinder Gummi Euro WC-Connector	Druckknopf-garnitur kpl. Push Button Set cpl. 083 51 12	Sitz kpl. Seat cpl. 083 63 01	Kolben kpl. Piston cpl. 083 52 02	Kolbenfeder Piston Spring 800 69 73	Ablaufgarnitur komplett Outlet Set cpl. 087 01 04	

**WC-DRUCKPÜLER  
WC FLUSH VALVE**



**MERKMALE**

- Der Leisespüler
- Einfache Installation
- Leder-Kolbenmanschette
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Geeignet für alle handelsüblichen Flach-/Tiefspülbecken
- Alle Verschleißteile austauschbar (ohne Ausbau des Spülers)
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung

**TECHNIK**

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Niederdruck: 0,7 - 5,0 bar
- Spülmenge: 6 l pro Spülung (DIN EN 12541)
- automatische Regulierung des Spülstroms
- Gewicht: 1200 g
- Lieferumfang: Druckspüler, Rohrstopfen, Reinigungsnadel

**FEATURES**

- **The Silent Flusher**
- Easy installation
- Leather washer for piston
- Push actuation not affected by water pressure
- Suitable for all standard WC bowls
- All components replaceable (without disassembly)
- Vandal proof full metal body
- Noise class I: DIN EN ISO 3822

**TECHNICAL DETAILS**

- Water pressure: 1,2 - 5,0 bar
- Low pressure: 0,7 - 5,0 bar
- Flush rate: 6 l per flush (DIN EN 12541)
- Automatic flow regulator
- Weight: 1200 g
- Scope of delivery: flush valve, connection pipe, cleaning needle

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
890 31 01	WC-Druckspüler 3/4" (DN20) WC Flush Valve 3/4" (DN20)	
890 50 10	WC-Druckspüler 1" (DN25), Niederdruck WC Flush Valve 1" (DN25), low pressure	

**WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS**

WC-Druckspüler Econostar 1" (DN 25) WC-Flush Valve Econostar 1" 899 44 01 VA	Spülrohr 3/4" ø 28 x 700 mm Flush Pipe 710 28 70	Euro WC-Verbin- der Gummi Euro WC-Con- nector	Sitz kpl. Seat cpl. 083 63 01	Ablaufgarnitur komplett Outlet Set cpl. 087 01 04	Druckknopfgrn. kpl. Push Button Set cpl. 083 51 11	Kolben kpl. Piston cpl. 083 52 02	Kolbenfeder Piston Spring 800 69 73	

**WC-DRUCKPÜLER  
WC FLUSH VALVE**



**MERKMALE**

- **Der Arabische Spüler**
- Einfache Installation
- Leder-Kolbenmanschette
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Geeignet für arabische Klosetts
- Alle Verschleißteile austauschbar (ohne Ausbau des Spülers)
- SASO Norm und WEL Label für Saudi Arabien

**TECHNIK**

- Fließdruck: 0,4 - 1,5 bar
- Gewicht: 1150 g
- Lieferumfang: Druckspüler, Rohrstopfen, Sechskant-Überwurfmutter (Messing), Reinigungsnadel

**FEATURES**

- **The Arabian Flusher**
- Easy installation
- Leather washer for piston
- Push actuation not affected by water pressure
- Suitable for Arabian WC
- All components replaceable (without disassembly)
- SASO standard and WEL label for Saudi Arabia

**TECHNICAL DETAILS**

- Water pressure: 0,4 - 1,5 bar
- Weight: 1150 g
- Scope of delivery: flush valve, connection pipe, hexagonal C.P. brass nut, cleaning needle

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
890 50 25	WC-Druckspüler 1" (DN25), Niederdruck WC Flush Valve 1" (DN25), low pressure	<p>Art. 890 50 25      Art. 890 50 11</p>
890 50 11	wie oben, aber 2-StufenTANDOMAT (3/6 l) as above, but 2-steps TANDOMAT (3/6 l)	
890 31 25	WC-Druckspüler 3/4" (DN20), Niederdruck WC Flush Valve 3/4" (DN20), low pressure	

**WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS**

Spülrohr 1" ø 32 x 1200 mm Flush Pipe 710 32 12	Euro WC-Verbin- der Gummi Euro WC-Connector	Sitz kpl. Seat cpl. 083 63 01	Kolbenfeder Piston Spring 800 69 73	Druckknopfgrn. kpl. Push Button Set cpl. 083 51 11	Kolben kpl. Piston cpl. 083 52 00	Druckknopfgrn. kpl. Push Button Set cpl. 083 51 12	Ablaufgarnitur 1" Outlet Set 1" 087 01 07	

## WC-DRUCKPÜLER WC FUSH VALVE



3  
Liters  
ECO

### MERKMALE

- Der Arabische Eco-Spüler
- Einfache Installation
- Leder-Kolbenmanschette
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Geeignet für arabische Klosetts
- Alle Verschleißteile austauschbar (ohne Ausbau des Spülers)
- SASO Norm und WEL Label für Saudi Arabien

### TECHNIK


- Fließdruck: 0,4 - 1,5 bar
- Spülmenge: 3 l pro Spülung (WEL)
- Gewicht: 1150 g
- Lieferumfang: Druckspüler, Rohrstopfen, Reinigungsnadel

### FEATURES

- The Arabian Eco-Flusher
- Easy installation
- Leather washer for piston
- Push actuation not affected by water pressure
- Suitable for Arabian WC
- All components replaceable (without disassembly)
- SASO standard and WEL label for Saudi Arabia

### TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 0,4 - 1,5 bar
- Flush rate: 3 l per flush (WEL)
- Weight: 1150 g
- Scope of delivery: flush valve, connection pipe, cleaning needle

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
890 50 25-ECO	WC-Druckspüler 1" (DN25), Niederdruck WC Flush Valve 1" (DN25), low pressure	

### WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

							
Spülrohr 1" ø 32 x 1200 mm Flush Pipe 710 32 12	Euro WC-Verbinder Gummi Euro WC-Connector	Sitz kpl. Seat cpl. 083 63 01	Kolbenfeder Piston cpl. 800 69 73	Druckknopfgerüst kpl. Push Button Set cpl. 083 51 11 eco	Kolben kpl. Piston cpl. 083 52 12	Ablaufgarnitur 1" Outlet Set 1" 087 01 07	

## WC-DRUCKPÜLER WC FLUSH VALVE



### MERKMALE

- Einfache Installation
- 2-Stufen Druckknopfbetätigung
  - Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Leder-Kolbenmanschette
- Geeignet für alle handelsüblichen Flach-/Tiefspülbecken
- Alle Verschleißteile austauschbar (ohne Ausbau des Spülers)
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung
- Geräuschklasse II

### TECHNIK


- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Spülmenge: 3 l mittlerer Knopf / 6 l äußerer Knopf (DIN EN 12541)
- Automatische Regulierung des Spülstroms
- Gewicht: 900 g
- Lieferumfang: Druckspüler, Rohrstopfen, Reinigungsnadel

### FEATURES








- Easy installation
- 2-steps push button
  - Push actuation not affected by water pressure
- Leather washer for piston
- Suitable for all standard WC bowls
- All components replaceable (without disassembly)
- Vandal proof full metall body
- Noise class II

### TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 1,2 - 5,0 bar
- Flush rate: 3 l inner button / 6 l outer button (DIN EN 12541)
- Automatic flow regulator
- Weight: 900 g
- Scope of delivery: flush valve, connection pipe, cleaning needle

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
880 30 01	TWIMAT WC-Druckspüler 3/4" (DN20), Zweimengenspülung TWIMAT WC Flush Valve 3/4" (DN20), 2-step flushing	
888 33 01	wie oben, aber Einmengenspülung (6 l) as above, but 1-step flushing (6 l)	

### WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

								
Spülrohr 3/4" ø 28 x 700 mm Flush Pipe 710 28 70	Euro WC-Verbinder Gummi Euro WC-Connector	Druckknopfgerüst kpl. für 880 Push Button Set cpl. 083 51 07	Druckknopfgerüst kpl. für 888 Push Button Set cpl. 083 51 18	Sitz kpl. Seat cpl. 083 63 00	Kolben kpl. Piston cpl. 083 52 06	Kolbenfeder Piston Spring 800 70 57	MS Ablauf 3-tlg. 40 mm Outlet Set 3 parts 40 mm 087 01 04	

828 3/4", 1/2"

**WC-DRUCKPÜLER  
WC FLUSH VALVE**



**MERKMALE**

- Der Klassiker
- Einfache Installation
- Leder-Kolbenmanschette
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Geeignet für alle handelsüblichen WC-Becken
- Alle Verschleißteile austauschbar (ohne Ausbau des Spülers)
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung

**FEATURES**

- The Classic
- Easy installation
- Leather washer for piston
- Push actuation not affected by water pressure
- Suitable for all standard WC bowls
- All components replaceable (without disassembly)
- Vandal proof full metall body

**TECHNIK**

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Spülmenge: 2 - 7 l pro Spülung
  - Spülstrom von Hand einstellbar
- Spülzeit: ca. 6 Sek. (voreingestellt)
- Individuelle Laufzeiteinstellung: 1 - 8 Sek.
- Gewicht: 550 g
- Lieferumfang: Druckspüler, Rohrstützen

**TECHNICAL DETAILS**

- Water pressure: 1,2 - 5,0 bar
- Flush rate: 2-7 l per flush
  - Water flow manually adjustable
- Flush time: ca. 6 sec. (pre-set)
- Flow time adjustment: 1 - 8 sec.
- Weight: 550 g
- Scope of delivery: flush valve, connection pipe

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
828 39 04	WC-Druckspüler 3/4" (DN20) WC Flush Valve 3/4" (DN20)	
828 12 04	wie oben, aber 1/2" (DN15) as above, but 1/2" (DN15)	

**WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS**

Spülrohr 3/4" ø 28 x 700 mm Flush pipe 710 28 70	Euro WC-Verbinder Gummi Euro WC-Connector	Oberteil kpl. für 828 39 04 Upper Part 080 08 00	Kolben kpl. Piston cpl. 082 08 00	Ablauf 3-tlg. f. 3/4" 40 mm Outlet Set 3 prts. f. 3/4" 40 mm 087 01 04	Kolbenfeder Piston Spring 800 70 57	Dichtung f. Oberteil Seal for Upper Part 800 70 48	Dicht. f. Rohr- stützen Seal for Pipe Socket 800 70 47	

845 3/4"

**WC-DRUCKPÜLER  
WC FLUSH VALVE**



**MERKMALE**

- Der Profi
- Einfache Installation
- Leder-Kolbenmanschette
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Geeignet für alle handelsüblichen Flach-/Tiefspülbecken
- Alle Verschleißteile austauschbar (ohne Ausbau des Spülers)
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung

**FEATURES**

- The Professional
- Easy installation
- Leather washer for piston
- Push actuation not affected by water pressure
- Suitable for all standard WC bowls
- All components replaceable (without disassembly)
- Vandal proof full metall body

**TECHNIK**

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Spülmenge: 6 l pro Spülung (DIN EN 12541)
  - Automatische Regulierung des Spülstroms
- Spülzeit: ca. 6 Sek.
- Gewicht: 600 g
- Lieferumfang: Druckspüler, Rohrstützen

**TECHNICAL DETAILS**

- Water pressure: 1,2 - 5,0 bar
- Flush rate: 6 l per flush (DIN EN 12541)
  - Automatic flow regulator
- Flush time: ca. 6 sec.
- Weight: 600 g
- Scope of delivery: flush valve, connection pipe

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
845 39 02	WC-Druckspüler 3/4" (DN20) WC Flush Valve 3/4" (DN20)	
845 12 02	wie oben, aber 1/2" (DN15) as above, but 1/2" (DN15)	

**WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS**

Spülrohr 3/4" ø 28 x 700 mm Flush pipe 710 28 70	Oberteil kpl. / Upper Part cpl. 080 22 00	Kolben kpl. Piston cpl. 082 08 00	MS-Ablauf 3-tlg. 90 mm Outlet Set 3 prts 90mm 087 01 02	KU-Ablauf 2-tlg. 60 mm Plastic Outlet 2 prts. 60mm 085 35 00	Euro WC-Verbinder Gummi Euro WC-Connector	Dichtung f. Oberteil Seal for Upper Part 800 70 48	Kolbenfeder Piston Spring 800 70 57	Dicht. f. Rohrstützen Seal for Pipe Socket 800 70 47	

895 1", 3/4"



## WC-DRUCKSPÜLER WC FLUSH VALVE

### MERKMALE

- Einfache Installation (Unterputz)
- Verzinkter Einbaukasten (Mauerwerk-/Vorwand-Installation)
- 2-Stufen Druckknopfbetätigung
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Anschluss: links / rechts / hinten
- Passende Abdeckplatte S. 92

### TECHNIK

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Spülmenge: 3 l mittlerer Knopf / 6 l äußerer Knopf
- Automatische Regulierung des Spülstroms
- Kastentiefe: 109 mm (+ 50 mm Distanzausgleich)
- Gewicht: 3000 g
- Lieferumfang: Einbaukasten (inkl. vormontiertem Spüler), Montageleisten, Spülrohr (verstellbar), Schutzabdeckung

### FEATURES

- Easy installation (concealed)
- Galvanized installation box
- 2-steps push button
- Push actuation not affected by water pressure
- Connection: left / right / back side
- Matching cover plate p. 92

### TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 1,2 - 5,0 bar
- Flush rate: 3 l inner button / 6 l outer button
- Automatic flow regulator
- Installation box depth: 109 mm (+ 50 mm compensation)
- Weight: 3000 g
- Scope of delivery: installation box (incl. pre-mounted flushvalve, mounting element, flush pipe (adjustable), protective cover

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
895 20 50	Unterputz WC-Druckspüler 1" (DN25) Concealed WC Flush Valve 1" (DN25)	
895 20 34	wie oben, aber 3/4" (DN20) as above, but 3/4" (DN20)	

### WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Innere Druckknopf-garn. kpl. Int. Push Button Set cpl. 083 51 21	Kolben kpl. Piston cpl. 083 52 02	Euro WC-Verbinder Gummi Euro WC-Connector	WC-Anschluss-Set WC Connection Set 088 03 25	Sitz kpl. Seat cpl. 083 63 01	Kolbenfeder Piston Spring 800 69 73	Montagemodul Steel-framed Element	WC-Spülrohr 3/4" für Anschlußrohr ø 45 mm WC Flush Pipe 3/4" f. conn. pipe ø 45mm 800 30 70	

895 1", 3/4"



## WC SPÜLSYSTEM WC FLUSHING SYSTEM

### MERKMALE & TECHNIK

- Verschweißtes selbsttragendes Montage-Element
- Inkl. vorinstalliertem WC-Spüler (Art. 895 ...)
- Höhenverstellbares, pulverbeschichtetes Stahl-Element
- Variable Höheneinstellung WC / WC-Spüler
- Tragegestell Hohe: 1140 - 1340 mm, Tiefe min. 100 mm
- Lieferumfang: Montage-Element mit Spüler 895, variables Spülrohr 45 mm, schwenkbarer PE-HD Ablaufbogen DN100, Befestigungsmaterial

### FEATURES & TECHNICAL DETAILS

- Welded, self-supporting steel-frame element
- Incl. pre-installed WC flush valve (Art. 895 ...)
- Powder coated steel frame (height adjustable (TÜV certified)
- Variable height settings for WC / WC flusher
- Frame height: 1140 - 1340 mm, depth min 100 mm
- Scope of delivery: frame element with flusher 895, variable flush pipe 45 mm, outlet bend DN100, mounting kits

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
895 28 50	Montage-Element "895" inkl. WC-Druckspüler 1" (DN25) Frame Element "895" incl. WC Flush Valve 1" (DN25)	
895 28 34	wie oben, aber 3/4" (DN20) Anschluss as above, but 3/4" (DN20) connection flush valve	



## BETÄTIGUNGSPLATTE WC-DRUCKSPÜLER CONTROL PANEL WC FLUSH VALVE



Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
895 20 10	Unterputz Betätigungsplatte 145 x 190 mm, MS-verchromt (inkl. Einhängvorrichtung, Zweimengenspülung 3/6 l) Concealed Control Panel 145 x 190 mm, C.P. brass (incl. fixation kit, 2-step flushing 3/6 l)	
895 21 10	wie oben, aber Einmengenspülung (6 l) as above, but 1-step flushing (6 l)	
895 20 20	Unterputz Betätigungsplatte 145 x 190 mm, MS-verchromt matt (inkl. Einhängvorrichtung, Zweimengenspülung) Concealed Control Panel 145 x 190 mm, C.P. brass matt (incl. fixation kit, 2-step flushing 3/6 l)	
895 21 20	wie oben, aber Einmengenspülung (6 l) as above, but 1-step flushing (6 l)	

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
895 20 00	Unterputz Betätigungsplatte 145 x 190 mm, Edelstahl (inkl. Einhängvorrichtung, Zweimengenspülung 3/6 l) Concealed Control Panel 145 x 190 mm, stainless steel (incl. fixation kit, 2-step flushing 3/6 l)	
895 21 00	wie oben, aber Einmengenspülung (6 l) as above, but 1-step flushing (6 l)	

## WC DRUCKSPÜLER WC FLUSH VALVE



### MERKMALE

- Einfache Installation (Unterputz / inkl. Styroporblock)
- Inkl. runder Abdeckplatte 185 mm
- 2-Stufen Druckknopfbetätigung
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Keine sichtbare Verschraubung

### TECHNIK


- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Spülmenge: 3 l mittlerer Knopf / 6 l äußerer Knopf (DIN EN 12541)
- Automatische Regulierung des Spülstroms
- Styroporblock Distanzausgleich: 10 mm (optional 40 mm)
- Gewicht: 1400 g
- Lieferumfang: Spüler im Styroporblock, MS-Abdeckplatte 185 mm, Rohrstützen, Wandbefestigung, (optional: Vorabsperrung)

### FEATURES

- Easy installation (concealed / incl. polystyrene box)
- Incl. round cover plate 185 mm
- Steps push button
- Push actuation not affected by water pressure
- No visible screws

### TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 1,2 - 5,0 bar
- Flush rate: 3 l inner button / 6 l outer button (DIN EN 12541)
- Automatic flow regulator
- Polystyrene block compensation: 10 mm (optional 40 mm)
- Weight: 1400 g
- Scope of delivery: flush valve in polystyrene block, C.P. brass cover plate 185 mm, connection pipe, wall fixation, (optional: stop valve)



Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
896 30 51	Unterputz WC-Druckspüler 1" (DN25), Einmengenspülung (6 l), Distanzausgleich 10 mm Concealed WC Flush Valve 1" (DN25), 1-step flushing (6 l), compensation 10 mm	
896 31 51	Unterputz WC-Druckspüler 1" (DN25), Zweimengenspülung, Distanzausgleich 10 mm Concealed WC Flush Valve 1" (DN25), 2-step flushing, compensation 10 mm	
896 30 70	Unterputz WC-Druckspüler 1" (DN25), Einmengenspülung (6 l), Distanzausgleich 40 mm Concealed WC Flush Valve 1" (DN25), 1-step flushing (6 l), compensation 40 mm	
896 31 70	Unterputz WC-Druckspüler 1" (DN25), Zweimengenspülung, Distanzausgleich 40 mm Concealed WC Flush Valve 1" (DN25), 2-step flushing, compensation 40 mm	

### WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Deckplatte Cover Plate 800 92 50	In. Druckkopfgarn. kpl. (2-stufig) Int. Push Button Set cpl. (2-steps) 083 51 24	In. Druckkopfgarn. kpl. (1-stufig) Int. Push Button Set cpl. (1-step) 083 51 23	Kolben kpl. Piston cpl. 083 52 02	Vorabsperrung Stop Valve 836 50 00	Sitz kpl. Seat cpl. 083 63 01	Kolbenfeder Piston Spring 800 69 73	Verschraubung Fastening Screw 800 92 51	WC-Spülrohr 3/4" f. Anschlussrohr ø 45 mm WC Flush Pipe 3/4" f. conn. pipe ø 45mm 800 30 70	

**SPÜLVENTIL  
FLUSH VALVE**



**MERKMALE**

- Das Schweizer Ventil
- Einfache Installation (Unterputz)
- Nicht selbstschließend
- Auslösen / Schließen durch Hebelndrehung (max. 210°)
- Spülzeit/- menge je nach manueller Betätigung
- Ganzmetall-Ausführung

**TECHNIK**

- Spülmenge: 6 l
- Distanzausgleich: 10 mm
- Gewicht: 600 g
- Lieferumfang: Druckspüler, Rohrstopfen, Rosette

**FEATURES**

- The Swiss Valve
- Easy installation (concealed)
- Not self-closing
- Lever function by turning (max. 210°)
- Flush time / rate acc. manual operation
- Full metall body

**TECHNICAL DETAILS**

- Flow rate: 6 l
- Compensation: 10 mm
- Weight: 600 g
- Scope of delivery: flush valve, connection pipe, rosette

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
810 30 00	Spülventil 3/4" (DN20) Flush Valve 3/4" (DN20)	

**SPÜLROHRE | FLUSH PIPES**

<b>830 40 00</b> Verchromtes Spülrohr 1" (32 x 600 mm), gerade C.P. Flush Pipe 1" (32 x 600 mm), straight	<b>710 28 70</b> Verchromtes Spülrohr 3/4" (28 x 700 mm), gerade C.P. Flush Pipe 3/4" (28 x 700 mm), straight	<b>710 28 71</b> Verchromtes Spülrohr 3/4" (28 x 700 mm), gekröpft C.P. Flush Pipe 3/4" (28 x 700 mm), elbowed	<b>800 30 75</b> Verchromte Spülrohrbefestigung (ABS), verstellbar für Spülrohr 3/4" (28 x 700 mm) C.P. Wall Support (ABS), adjustable for flush pipe 3/4" (28 x 700 mm)	<b>712 28 45</b> Verchromter Spülrohrlbogen 45° für Spülrohr 3/4" (28 x 700 mm) C.P. Elbow 45° for flush pipe 3/4" (28 x 700 mm) <b>712 28 90</b> wie oben, aber 90° as above, but 90°

<b>710 32 12</b> Verchromtes Spülrohr 1" (32 x 1200 mm), gerade C.P. Flush Pipe 1" (32 x 1200 mm), straight	<b>710 28 72</b> Verchromtes Spülrohr 3/4" (28 x 700 mm), gekröpft (85 mm) C.P. Flush Pipe 3/4" (28 x 700 mm), elbowed (85 mm)	<b>711 28 25</b> Verchromte Spülrohrverlängerung (250 mm) für Spülrohr 3/4" (28 x 700 mm) C.P. Prolongation (250 mm) for flush pipe 3/4" (28 x 700 mm) <b>711 28 40</b> wie oben, aber 400 mm as above, but 400 mm	<b>712 28 00</b> Verchromter Sichelbogen für Spülrohr 3/4" (28 x 700 mm) C.P. Elbow, sickle-shaped for flush pipe 3/4" (28 x 700 mm)

**WC-SPÜLKASTEN ELEMENTE  
WC CISTERN ELEMENTS**



**MERKMALE & TECHNIK**

**Komplettes Element für eine Ständerwand oder im Vorwand-Trockenbau**

- Einfache Installation (Unterputz)
- Verschweißtes, selbsttragendes Montage-Element
- Inkl. vormontiertem Spülkasten
  - Schwitzwasserisoliert
  - Anschluss: oben / hinten
  - Zweimengenspülung (3 - 6/9 l)
  - Ohne Betätigungsplatte
- Pulverbeschichtetes Vierkant-Profil (40 x 40 mm)
- Abmessungen: 1120 mm (H) x 510 mm (B) x 125 - 230 mm (T)
- Gewicht: 14,2 kg
- Lieferumfang: Spülkasten-Element, schwenkbarer PE-HD Ablaufbogen DN80/80, PE-HD Übergangsstück DN80/100, Befestigungsmaterial (inkl. Schallschutz-Set, ohne Beplankung)

**FEATURES & TECHNICAL DETAILS**

**Complete Pre-Installed WC Cistern with Support Frame**

- Easy installation (concealed)
- Welded, self-supporting frame element
- Incl. pre-installed cistern
  - Condensate insulation
  - Connection: top / back side
  - Dual flush (3 - 6/9 l)
  - Without control panel
- Powder coated square bar (40 x 40 mm)
- Measurements: 1120 mm (H) x 510 mm (W) x 125 - 230 mm (D)
- Weight: 14,2 kg
- Scope of delivery: cistern element, WC connection kit, fixation materials, masonry aid, discharge elbow PE 90 mm (with reducer to 110 mm)

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
895 70 0C	Trockenbau WC-Spülkasten Element 1/2" Dry Construction WC Cistern Element 1/2"	

**WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS**

<b>89C A1 6P</b> Ersatz-Füllventil für Spülkasten Filling Valve for Cistern Element 895700C + 895800C	<b>89C 0A 06</b> Ersatz-Ablaufventil für Spülkasten Flush Valve for Cistern Element 895700C + 895800C	<b>89C M9 00</b> Ersatz-Verbindungsset für Spülkasten Fastening Set for Cistern Element 895700C + 895800C



## WC-SPÜLKASTEN ELEMENT WC CISTERN ELEMENT



### MERKMALE & TECHNIK

#### Komplettes Montageelement für den Nassbau

- Einfache Installation (Unterputz)
- Komplettes Montage-Element (Träger-Konsole ohne FüÙe)
- Inkl. vormontiertem Spülkasten
  - Schwitzwasserisoliert
  - Anschluss: oben / hinten
  - Zweimengenspülung (3 - 6/9 l)
  - Ohne Betätigungsplatte
- Abmessungen: 1062 mm (H) x 448 mm (B) x 125 mm (T)
- Gewicht: 9,9 kg
- Lieferumfang: Spülkasten-Element, schwenkbarer PE-HD Ablaufbogen DN80/80, PE-HD Übergangsstück DN80/100, Befestigungsmaterial (inkl. Schallschutz-Set, ohne Beplankung)

### FEATURES & TECHNICAL DETAILS

#### Complete Pre-Installed WC Cistern


- Easy installation (concealed)
- Complete frame element
- Incl. pre-installed cistern
  - Condensate insulation
  - Connection: top / back side
  - Dual flush (3 - 6/9 l)
  - Without control panel
- Measurements: 1062 mm (H) x 448 mm (W) x 125 mm (D)
- Weight: 9,9 kg
- Scope of delivery: cistern element, WC connection kit, fixation materials, masonry aid, discharge elbow PE 90 mm (with reducer to 110 mm)

Art.Nr.	Bezeichnung   Description	Abbildung   Drawing
895 80 0C	Nassbau WC-Spülkasten Element 1/2" Wet Construction WC Cistern Element 1/2"	

<b>895 90 5C</b> Betätigungsplatte (165 x 247 mm / Kunststoff, weiß) - für Zweimengenspülung (inkl. Befestigungsmaterial) Push Plate (165 x 247 mm / plastic, white) - for dual flush (incl. fixation kit)	<b>895 90 1C</b> Betätigungsplatte (165 x 247 mm / Chrom, matt) - für Zweimengenspülung (inkl. Befestigungsmaterial) Push Plate (165 x 247 mm / chrome, matt) - for dual flush (incl. fixation kit)	<b>895 90 9C</b> Betätigungsplatte (165 x 247 mm / Edelstahl) - für Zweimengenspülung (inkl. Befestigungsmaterial) Push Plate (165 x 247 mm / stainless steel) - for dual flush (incl. fixation kit)
	<b>895 90 2C</b> wie oben, aber Chrom, glänzend as above, but chrome, shiny	

## VORABSPERRUNGEN | STOP VALVES

### Vorabsperrungen für WC-Druckspüler | Stop Valves for WC Flusher



**836 31 10**

Aufputz Vorabsperrung 3/4" (für Unterputz-Zuleitung, Messing verchromt)  
Wall Mounted Stop Valve 3/4" (with concealed inlet pipe, chrome finish)

## WC-VERBINDER | WC CONNECTORS

### Für alle handelsüblichen Euro WC mit Innenstutzen 55 mm Suitable for all Euro WC with internal sleeves 55 mm



Euro WC-Verbinder für Spülrohre  
(3/4" - 1") ø 28 - 32 mm  
Connector for flush pipes  
(3/4" - 1") ø 28 - 32 mm

**715 10 55** schwarz | black  
**715 20 55** weiß | white



**715 15 55**  
mit MS-Rosette, schwarz  
with C.P. Brass Rosette, black  
**715 25 55**  
mit MS-Rosette, weiß  
with C.P. Brass Rosette, white



### Für alle handelsüblichen WC mit Innenstutzen 48 mm Suitable for all WC with internal sleeves 48 mm



WC-Verbinder für Spülrohre  
(3/4" - 1") ø 26 - 32 mm  
Connector for Flush Pipes  
(3/4" - 1") ø 26 - 32 mm

**715 10 48** schwarz | black  
**715 20 48** weiß | white



**715 30 48**  
mit MS-Rosette, schwarz  
with C.P. Brass Rosette, black



### Für alle handelsüblichen Euro WC mit Innenstutzen 55 mm Suitable for all Euro WC with internal sleeves 55 mm



Euro WC-Verbinder für Spülkästen,  
Rohr ø 38 - 45 mm  
Connector for cisterns,  
Tube ø 38 - 45 mm

**718 10 55** schwarz | black  
**718 20 55** weiß | white



**718 15 55**  
mit MS-Rosette, schwarz  
with C.P. Brass Rosette, black  
**718 25 55**  
mit MS-Rosette, weiß  
with C.P. Brass Rosette, white



### Für alle wandhängenden Euro WC mit Innenstutzen 55 mm Suitable for all wall mounted Euro WC with internal sleeves 55 mm



Euro WC-Verbinder (wandhängend) für Spülkästen, Rohr ø 38 - 45 mm  
Connector for cisterns (wall mounted WC) Tube ø 38 - 45 mm  
**716 10 55** schwarz | black

